

LAVOMATIQUE® FRANCE

LAVERIE - PRESSING - BLANCHISSEUR

CAMPINGS, RÉSIDENCES ET COLLECTIVITÉS

Votre mini laverie !



1 CENTRALE DE
PAIEMENT MINIBOX

2 LAVE-LINGE NF3JX

3 SÉCHOIR NDEBX

4 COMBINÉ NT3JX



MINIBOX
CENTRALE

Miele
PROFESSIONAL

CAMPINGS, RÉSIDENCES ET COLLECTIVITÉS

LAVE-LINGE
PROFESSIONNEL
NF3JX 8-10 KG ▼

SÈCHE-LINGE
PROFESSIONNEL
NDEBX 8-10 KG ▼

COMBINÉ
PROFESSIONNEL
NT3JX 8-10 KG ▼

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Carrosserie blanche
- **Tambour acier inoxydable** - grand hublot (610 mm)
- **Cuve acier inoxydable suspendue**
- 4 amortisseurs
- **SUPER ESSORAGE**
- Palier surdimensionné
- Distributeur de produit à 4 compartiments
- **Afficheur/minuteur électronique** (indicateur du temps restant)
- Installation sans contraintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 683 x 704 x 1 126
- Volume du tambour : 96,8 litres
- Poids net : 120 kg
- Essorage : 440G, soit **1200 tr/min**
- Chauffage : Eau chaude + Résistance électrique 4,3 kw
- 2 arrivées d'eau (chaude/froide)
- Alimentation électrique : Mono (230V) ou Triphasé (400V + N)
- Évacuation : Par pompe (diam 50 mm) ou par clapet de vidange

FONCTIONS :

- Démarrage/Mode de paiement :
 - Monnayeur jeton et/ou pièces intégré
 - Centrale de paiement
- Programmateur : **Commande électronique 6 programmes de lavage** Réglables à la demande (durée, prélavage, rinçage)
- Durée du cycle : 40 à 60 min. selon programme (si eau chaude)
- Consommation d'eau : 80 à 135 litres



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Carrosserie blanche
- Grande ouverture de porte réversible, ouvrable à 180°
- **Cuve acier galvanisé**
- Filtre à peluches surdimensionné, à l'avant, facile d'accès pour l'entretien
- **Afficheur/minuteur électronique** (indicateur du temps restant)
- Installation sans contraintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 683 x 704 x 1 126
- Volume du tambour : 198 litres
- Poids net : 68 kg
- Chauffage : Résistance électrique 5 kw
- Alimentation électrique: Mono (230V) ou Triphasé (400V + N)
- Évacuation d'air : 100 mm, situé à l'arrière

FONCTIONS :

- Démarrage/Mode de paiement :
 - Monnayeur jeton ou pièces intégré
 - Centrale de paiement
- Programmateur : **Commande électronique 4 programmes de séchage**
- Durée conseillée d'un cycle : 45 min. pour 8 kg de linge essoré



VOIR FICHES NF3JX ET NDEBX

INFORMATIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES :

- Idéal pour les buanderies exiguës
- Commande de lavage et de séchage entre les 2 machines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 683 x 704 x 1 986
- Poids net : 170 kg
- Alimentation électrique : Séparée entre les deux appareils



LAVE-LINGE PROFESSIONNEL HWNSX 8 KG ▼

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Machine à AGITATEUR avec chargement par le dessus
- Verrouillage du couvercle
- Carrosserie blanche
- Sans résistance de chauffe**
- Alimentation en eau chaude et eau froide obligatoire
- Robuste, installation et entretien facile et sans contrainte




Schéma de l'agitateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 650 x 711 x 1 086 (coffre monnaiteur inclus)
- Volume du bol : 76 litres
- Poids net : 90 kg
- Essorage : 710 tr/min
- Chauffage : Eau chaude (sans résistance électrique)
2 arrivées d'eau (froide/chaude) Diam. 20/27
- Alimentation électrique : Mono (230V)
- Évacuation : par pompe de vidange (Diam. 50 mm)

FONCTIONS :

- Mode de paiement : Monnaiteur jeton ou pièces
- Programmateur : 3 programmes de lavage : froid / tiède / chaud
- Durée du cycle : 30 min. après remplissage
- Consommation d'eau : 90 à 125 litres



SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL HDE 907 8 KG ▼

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Carrosserie blanche
- Grande ouverture de porte
- Cuve acier galvanisé**
- Filtre à peluches surdimensionné, à l'avant, facile d'accès pour l'entretien
- Robuste, installation et entretien facile et sans contrainte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 683 x 711 x 1 086
- Volume du tambour : 201 litres
- Poids net : 65 kg
- Chauffage : Résistance électrique 5 kw
- Alimentation électrique : Mono (230V)
- Évacuation d'air : 100 mm, situé à l'arrière
- Flux d'air d'évacuation : 105 litres / seconde

FONCTIONS :

- Mode de paiement : Monnaiteur jeton ou pièces
- Programmateur : 4 niveaux de température
- Durée conseillée d'un cycle : 45 min. pour 8 kg de linge essoré



CAMPINGS, RÉSIDENCES ET COLLECTIVITÉS

LAVE-LINGE
PROFESSIONNEL MIELE
PW 5065 6,5 KG ▼

SÈCHE-LINGE
PROFESSIONNEL MIELE
PT 5136 6,5 KG ▼

CENTRE DE PAIEMENT
MINIBOX 16 POSTES ▼

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Carrosserie blanche ou inox
- Rendement : 6,5 kg de linge en 49 min. seulement (programme 60°, avec raccordement eau chaude)
- Commande PROFILINE L,
 - 10 programmes de lavage de base
 - 10 programmes spéciaux
 - 5 programmes adaptés à des métiers spécifiques
- Sélecteur rotatif
- Affichage à l'écran de la température, de la vitesse d'essorage et du temps restant
- Départ différé de 24h
- Peut s'installer en colonne lave-linge/sèche-linge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 725 x 850
- Volume du tambour : 59 litres
- Poids net : 105 kg
- Essorage : 1 400 tr/min
- Chauffage : Eau chaude + Résistance électrique 5,3 kw
2 arrivées d'eau (froide/chaude)
- Alimentation électrique : Triphasé (400V + N)
- Évacuation : par pompe ou clapet de vidange

FONCTIONS :

- Mode de paiement : Monnayeur jeton ou pièces



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Carrosserie blanche ou inox
- Système de séchage par évacuation d'air : temps de séchage très courts
- Rendement : 6,5 kg de linge en 36 min. seulement
- Commande PROFILINE L,
 - 7 programmes de base
 - 4 programmes spéciaux
 - 8 programmes adaptés à des métiers spécifiques
- Sélecteur rotatif
- Départ différé de 24h
- Perfect Dry : **Système de séchage sensible avec mesure électrique de l'humidité**
- Peut s'installer en colonne lave-linge/sèche-linge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 700 x 850
- Volume du tambour : 130 litres
- Poids net : 53 kg
- Chauffage : Résistance électrique 6,14 kw
- Alimentation électrique: Triphasé (400V + N)

FONCTIONS :

- Mode de paiement : Monnayeur jeton ou pièces



MODE DE PAIEMENT :

- PIÈCES et/ou JETONS (Monnayeur receveur, sans rendu monnaie)
- CARTES BANCAIRES et/ou CARTES PRIVATIVES (NAYAX)
- PIÈCES et/ou JETONS et CARTES BANCAIRES et/ou CARTES PRIVATIVES

FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ DE LA GESTION DE VOTRE LAVERIE

- Manipulation de Monnaie et/ou Jetons limitée (1 seule caisse)
- Risque de vandalisme oublié
- Contrôle d'activité à distance en temps réel sur smartphone/ordinateur (CA, Cycles, Alertes, Historique d'activité...)
- Automatisation des collectes
- Gain de temps en déplacement
- Conçue, développée et réalisée dans nos ateliers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Carrosserie : Blanc, anti-effraction (blindage coffre/porte 4 mm)
- Façade : Personnalisable
- Serrure : 2 points
- Dimensions en mm (L x P x H) : 350 x 260 x 480
- Liaison avec les machines : 1 câble de 4 fils par machine
- Alimentation : Monophasé 220 V
- Poids net : 25 kg

