

# LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE COMPACTS COMMERCIAUX



MODÈLES	Lave-linge à chargement par l'avant	Lave-linge à chargement par l'avant	Lave-linge à chargement par le dessus	Sèche-linge simple	Sèche-linge simple	Sèche-linge empilés	Lave-linge/Sèche-linge empilés
Commandes disponibles	MDC	MDC, Monnayeur	MDC, Monnayeur	MDC	MDC, Monnayeur	MDC, Monnayeur	MDC
Emplacements des commandes	À l'avant	À l'arrière	À l'arrière	À l'avant	À l'arrière	À l'avant	À l'avant
Capacité - kg (lb)	9,5 (21,5)	9,5 (21,5)	7,3 (16)	8,2 (18)	8,2 (18)	8,2 (18)	Voir caract. sur la gauche lave-linge et sèche-linge à chgt. par l'avant avec commande à l'avant
Volume du tambour litres (cu. Ft.)	96,8 (3,42)	96,8 (3,42)	92,3 (3,26)	198 (7,0)	198 (7,0)	198 (7,0)	
Largeur - mm (in)	683 (26 7/8)	683 (26 7/8)	650 (25 5/8)	683 (26 7/8)	683 (26 7/8)	683 (26 7/8)	683 (26 7/8)
Profondeur - mm (in)	704 (27 3/4)	704 (27 3/4)	711 (28)	711 (28)	711 (28)	711 (28)	704 (27 3/4)
Hauteur - mm (in)	1126 (44 3/8)	1092 (43)	1092 (43)	1126 (44 3/8)	1092 (43)	1986 (78 3/16)	1986 (78 3/16)
Vitesse d'essorage facteur G (Tr/min)	440 (1200)	440 (1200)	150 (710)	N/A	N/A	N/A	
Puissance du moteur kW (HP)	Moteurs asynchrones à vitesse variable 0,67 (0,9)		0,37 (1/2)	0,25 (1/3)	0,25 (1/3)	0,25 (1/3)	
Consommation d'eau par cycle l (g)*	44,3 (11,7)	44,3 (11,7)	93 (24,6)	N/A	N/A	N/A	Voir caract. sur la gauche lave-linge et sèche-linge à chgt. par l'avant avec commande à l'avant
Sources de chaleur disponibles	N/A	N/A	N/A	Gaz ou électricité	Gaz ou électricité	Gaz ou électricité	
Élément chauffant disponible (électrique)	N/A	N/A	N/A	(Australie) 4000 @ 230V, (Canada) 4250 @ 208V, 4750 @ 208V, 4800 @ 230V, 5000 @ 240V, 5000 @ 400V (sauf doubles sèche-linge empilés), 5350 @ 240V			
Raccordement arrivée de gaz mm (in)	N/A	N/A	N/A	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	
Consommation de gaz BTU/h	N/A	N/A	N/A	25 000	25 000	25 000	N/A
Diamètre de l'évacuation - mm (in)	N/A	N/A	N/A	102 (4)	102 (4)	102 (4)	
Évacuation d'air litres/sec. (cfm)	N/A	N/A	N/A	60 Hz : 105 (220), 50 Hz : 85 (180)			
Températures disponibles pour l'eau	3	3	3	N/A	N/A	N/A	Voir caract. sur la gauche lave-linge et sèche-linge à chgt. par l'avant avec commande à l'avant
Cycles disponibles*	Normal, Infoissable, Délicat			Élevé, Moyen, Faible, Textiles délicats			
Pression de l'eau - bars (PSI)	1,4/8,3 (20-120)	1,4/8,3 (20-120)	1,4/8,3 (20-120)	N/A	N/A	N/A	
Témoins indicateurs du cycle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Finition tambour	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable Porcelaine	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	
Couleurs disponibles	Blanc, Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type de porte (pleine/hublot)	Hublot	Hublot	N/A	Pleine	Pleine	Pleine ou hublot	Hublot
Exigences en matière électrique (Tension/Hz/Ph)	120/60/1 - 15 Amp, 240/50/1 - 6 Amp, 220/60/1 - 6 Amp, 400/50/3 - 9,8 Amp.		120/60/1 230/50/1 220/60/1 230/50/3 - 15 Amp, 230/50/1 - 30 Amp	120/60/1 - 15 Amp, Électrique : 120/240/60/1 - 30 Amp Gaz : 220/60/1 - 10 Amp, Gaz : 230/50/1 - 10 Amp Électrique : 120/208/60/1 - 30 Amp, Électrique : 220/60/1 - 30 Amp, Électrique : 230/50/1 - 30 Amp, Électrique : 400/50/3 - 15 Amp (sauf doubles sèche-linge empilés)	Voir caract. sur la gauche lave-linge et sèche-linge à chgt. par l'avant avec commande à l'avant		
Poids net - kg (lb)	122 (270)	115 (253)	86 (190)	Électrique/Gaz 68/70 (150/155)	Électrique/Gaz 61/64 (135/140)	Électrique/Gaz 120/125 (265/275)	177 (390)
Poids à l'expédition - kg (lb)	132 (290)	124 (273)	95 (210)	Électrique/Gaz 73/75 (160/165)	Électrique/Gaz 66/68 (145/150)	Électrique/Gaz 127/132 (280/290)	193 (425)
Dimensions à l'expédition							
Largeur - mm (in)	737 (29)	737 (29)	699 (27 1/2)	737 (29)	737 (29)	737 (29)	737 (29)
Profondeur - mm (in)	832 (32 3/4)	832 (32 3/4)	762 (30)	832 (32 3/4)	832 (32 3/4)	832 (32 3/4)	832 (32 3/4)
Hauteur - mm (in)	1156 (45 1/2)	1156 (45 1/2)	1124 (44 1/4)	1156 (45 1/2)	1156 (45 1/2)	2032 (80)	2032 (80)

Homologations disponibles

Veuillez vous référer à la liste de prix pour les homologations en vigueur par marché.

Note : Les options ne sont pas toutes disponibles sur tous les modèles. Veuillez vous reporter à la liste de prix pour les modèles et options disponibles.

\* Les informations fournies s'appliquent aux commandes exclusives proposées par catégorie de produit.

Veuillez consulter le guide d'installation pour obtenir des informations plus précises en ce qui concerne la conception et la construction. En raison des améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité du site d'Alliance Laundry Systems à Ripon a été certifié ISO 9001:2008.

©Copyright 2014 Alliance Laundry Systems LLC