

PW 5105 VARIO OCTOPLUS par LAVOMATIQUE France



PW 5105 Vario [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec groupe cuve-tambour, durées réduites de 53 min. et pompe de vidange.



- Volumes du tambour 100 l, capacité 10,0 kg
- Grande variété de programmes - Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 50 %*, Facteur G370

EAN : 4002514905907 / Référence article : 51510505D / Numéro matériel : 07899160

Forme et modèle

Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Facade	octobreu
Taux de remplissage	1:10
Charge en kg	10,0
Volume du tambour en l	100
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•

Données de puissance

Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	58
Durée de programme en min	53
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	54
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min	1.100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30.000

Commande

Type de commande	Profitronic L Vario
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PW 5105 Vario [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec groupe cuve-tambour, durées réduites de 53 min. et pompe de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Électrique
Nombre de phases	3
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	7,95
Raccordement total en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	3
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	7,95
Raccordement total en kW	8,20
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau sanitaire (option) [Nombre]	1x 1/2" avec raccord vissé 3/4"
Pompe à lessive	DN 22
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1.020
Dimensions extérieures, largeur en mm	700
Dimensions extérieures, profondeur en mm	827
Poids net en kg	148,0
Charge au sol maximale en N	2750
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	2,80
Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95

PW 5105 Vario [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec groupe cuve-tambour, durées réduites de 53 min. et pompe de vidange.



Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	9
Combinaisons [nombre]	1-2
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes en duvet [nombre]	1
Oreillers en duvet [nombre]	2
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PW 5105 Vario [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec groupe cuve-tambour, durées courtes de 53 min. & clapet de vidange.



- Volumes du tambour 100 l, capacité 10,0 kg
- Grande variété de programmes - Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 50 %*, Facteur G370

EAN : 4002514905891 / Référence article : 51510506D / Numéro matériel : 07899150

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Facade	octobreu
Taux de remplissage	1:10
Charge en kg	10,0
Volume du tambour en l	100
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	58
Durée de programme en min	53
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	54
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min	1.100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PW 5105 Vario [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec groupe cuve-tambour, durées courtes de 53 min. & clapet de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Électrique
Nombre de phases	3
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	7,95
Raccordement total en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	3
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	7,95
Raccordement total en kW	8,20
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau sanitaire (option) [Nombre]	1x 1/2" avec raccord vissé 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1.020
Dimensions extérieures, largeur en mm	700
Dimensions extérieures, profondeur en mm	827
Poids net en kg	148,0
Charge au sol maximale en N	2750
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	2,80
Équipement	
Traitements des tissus breveté	•
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95

PW 5105 Vario [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec groupe cuve-tambour, durées courtes de 53 min. & clapet de vidange.



Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	9
Combinaisons [nombre]	1-2
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes en duvet [nombre]	1
Oreillers en duvet [nombre]	2
Lingettes, 22 g [nombre]	227
Serpillères en coton, 40 cm [nombre]	53
Serpillères en coton, 50 cm [nombre]	45
Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre]	80
Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre]	55
Couverture d'été pour chevaux [Nombre]	2
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

**PW 5105 Vario [EL LP] & PW
5105 Vario [EL AV]**

Comparaison des produits
Différences uniquement



	PW 5105 Vario [EL LP]	PW 5105 Vario [EL AV]
Application		
Convient au Facility Management	-	•
Convient aux haras et aux centres équestres	-	•
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau		
Pompe à lessive	DN 22	-
Vanne d'évacuation	-	DN 70
Équipement		
Traitement des tissus breveté	-	•
Capacités		
Lingettes, 22 g [nombre]	-	227
Serpillères en coton, 40 cm [nombre]	-	53
Serpillères en coton, 50 cm [nombre]	-	45
Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre]	-	80
Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre]	-	55
Couverture d'été pour chevaux [Nombre]	-	2